



Auf einen Blick

- Kompakter Thermodirekt / Thermotransfer Drucker
- Robust und variabel einsetzbar
- Senkt Ihre Total Costs of Ownership
- Vorteilhafte Features wie Selfstrip Option und verstellbarer Etikettensensor
- Attraktives Design bei kompakter Bauart, findet wegen seiner geringen Größe überall Platz



OD5 - Barcode Drucker

Der OPAL OD5 ist ein kleiner, robuster und zuverlässiger Etikettendrucker. Mit seinem kompakten Design gliedert er sich optimal in Ihre Arbeitsumgebung ein. Ausdrücke auf fast allen Etikettenmaterialien sind Dank der Dual Print Technologie (Thermodirekt / Thermotransfer) möglich.

Natürlich verfügt dieser Drucker auch über einen Slot für nachträglich einbaubaren Zusatzspeicher oder für eine Echtzeituhr. Neben seiner im Standard integrierten Selfstrip Option verfügt er auch über einen verstellbaren Etikettensensor.

So haben Sie die Möglichkeit den Drucker auf Ihre Etiketten einzustellen und müssen nicht aufwendige Spezialanfertigungen, z.B. bei Blackmarks oder Sensorlöchern anfordern. Der OD5 verfügt über die Standardschnittstellen (Seriell und Parallel) und bietet darüber hinaus auch eine USB Schnittstelle.

Ready to work inklusive:

- Drucker
- Parallelkabel
- Netzkabel
- 1 Rolle Etiketten (TD)
- 1 Rolle Farbband (Wachs)
- Quickguide Deutsch
- Treiber CD
- Seagull Bartender (Demo)

Technische Daten

Ausführung


OD5 Thermotransfer / Thermodirekt

Abmessungen

Länge: 285 mm
 Höhe: 171 mm
 Breite: 226 mm
 Gewicht: 2.8 Kg

Druck Spezifikationen

Maximale Druckbreite: 104 mm
 Drucklänge: min. 12 mm,
 max. 1727 mm
 Druckgeschwindigkeit: 1-4 IPS
 Sensor: Beweglich
 Peeler: integriert



Auflösung

203 dpi (8 dot / mm)

Media Spezifikationen

Papiergröße

Papierbreite: 25 mm bis 118 mm

Etikettenrolle

Etikettenrolle: max. 127 mm
 Kerndurchmesser: 1", 1,5", 3"

Farbbandrolle

Kerndurchmesser: 0,5" / 12,7 mm

Farbband

Farbbandlänge: bis 300 m

Farbbandtyp

Farbbandtyp: Wachs, Wachs-/
 Harz-Mischung, Harz



Software

DLL & Treiber: Microsoft Windows
 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP,
 Seagull Bartender (Demo).

Zeichensätze

9 residente alphanumerische
 Schriftarten & OCR Schriften.
 Bis zu 8 mal horizontal und
 vertikal skalierbar. Alle Schriftarten
 können in 8 Richtungen gedreht
 werden.

Windows Bitmap Schriftarten und
 Asia Schriftarten können herunter-
 geladen werden.

Betriebstemperatur

5°C bis 40°C (Betrieb)
 -20°C bis 50°C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit

30-85%, nicht kondensierend
 (Betrieb)
 10-90%, nicht kondensierend
 (Lagerung)

Speicher

RAM: 2MB; FLASH: 1MB

Schnittstellen

Seriell, Parallel, USB
 Optional: Interne Ethernet Schnitt-
 stelle



Druckersprachen

EPL2

Grafiken

PCX, BMP (Mit Seagull Bartender
 und Unterstützung von DIB, DXF,
 EPS, IMG, JPG, DCX, PNG, TGA,
 TIF, WMF, WPG).

Anzeigen

LED * 2, zweifarbig, Anzeigenlampe

Power

Schaltnetzteil 100/230VAC,
 50/60 Hz,
 2,5A

Zertifikationen

CE, WEEE

Optionen

Rotary Cutter Modul
 1MB Flash Expansion Card + RTC
 (Real Time Clock)
 2MB Flash Expansion Card + RTC
 (Real Time Clock)
 Interner Ethernet Adapter
 Passende Etikettenkits ab Lager
 Reinigungsset für Etikettendrucker



OPAL Associates AG

Motorenstrasse 116
 8620 Wetzikon
 Schweiz
www.info@opal.ch

OPAL Associates GmbH

Lohnerhofstrasse 2
 78467 Konstanz
 Deutschland
www.info@opalgmbh.de

OPAL Associates GesmbH

Donaufelderstrasse 101/2/8
 1210 Wien
 Österreich
www.info@opalgmbh.at

www.opal-holding.com